SCOPE iris Einbau-Downlight mit Lichtring

Beschreibung

LED Einbaudownlight mit einer gerichteten Lichtquelle umgeben von einem hinterleuchteten Deckenring. Erhältlich in den Ausstrahlwinkeln 2x 30°, 2x 45° und 2x 60°, in den Lichtfarben 3000 K, 4000 K sowie CTM (multicolor + tunable white 1650-8000K), Lichtring in 6000 K oder optional mit farbigem Licht. Patentierter Kühlkörper für optimales Wärmemanagement.
Design: Conceptlicht

Ausführung

+ Gehäuse : Aluminium lackiert RAL 9003

Technische Daten

+ Systemleistung : 46 W bei 3000 K + 4000 K | 41 W bei 1650-8000K
+ Dimmung : Bluetooth Schnittstelle mit App Steuerung bei CTM; Dali | DMX | 1-10V
+ Abmessungen : ø 140 mm, H= 182 mm
+ Aussparung : ø 125 mm, H= 200 mm
+ Betriebsgerät : externe Montage mit Steckverbinder
+ Schutzart : IP 20

Lichtverteilung

C 0 - C 180 C 90 - C270

SCOPE 2x 30°



SCOPE 2x 45°



SCOPE 2x 60°







	Artikel	Bezeichnung	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Oberfläche	Maße ø x h	Einheit	Art.Nr.
01	SCOPE iris 2x 30°	LED Einbaudownlight + Lichtring	35 + 6	1640	1650-8000	94+	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-200-1
02	SCOPE iris 2x 30°	LED Einbaudownlight + Lichtring	40 + 6	3760	4000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-200-3
03	SCOPE iris 2x 30°	LED Einbaudownlight + Lichtring	40 + 6	3350	3000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-200-2
04	SCOPE iris 2x 45°	LED Einbaudownlight + Lichtring	35 + 6	1720	1650-8000	94+	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-201-1
05	SCOPE iris 2x 45°	LED Einbaudownlight + Lichtring	40 + 6	3940	4000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-201-3
06	SCOPE iris 2x 45°	LED Einbaudownlight + Lichtring	40 + 6	3730	3000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-201-2
07	SCOPE iris 2x 60°	LED Einbaudownlight + Lichtring	35 + 6	1800	1650-8000	94+	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-202-1
08	SCOPE iris 2x 60°	LED Einbaudownlight + Lichtring	40 + 6	4130	4000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-202-3
09	SCOPE iris 2x 60°	LED Einbaudownlight + Lichtring	40 + 6	3900	3000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-202-2

Bei allen Leuchten sind die Betriebsgeräte gesondert zu bestellen. Andere Kühlkörper und Oberflächen auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.