

SCOPE cone Einbau-Downlight



Beschreibung

LED Einbaudownlight mit Decken-Passepartoutoutring, zur individuellen Deckengestaltung. Ausführung starr oder dreh-kippbar, sowie mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln: 2x 30°, 2x 45° und 2x 60°. Erhältlich in den Lichtfarben 3000 K, 4000 K sowie CTM (multicolor+ tunable white 1650-8000 K). Mit patentiertem Kühlkörper für ein optimales Wärmemanagement. Design: Conceptlicht

Ausführung

+ Gehäuse : Aluminium lackiert RAL 9003


Technische Daten

- + Systemleistung : 40 W bei 3000 / 4000 K | 35 W bei multicolor + tunable white
- + Dimmung : Bluetooth Schnittstelle mit App Steuerung bei CTM; DALI / DMX / 1-10V
- + Abmessungen : \varnothing 140 mm, H= 182 | 196 mm
- + Aussparung : \varnothing 125 mm, H= 200 mm
- + Betriebsgerät : separate Montage mit Steckverbinder
- + Schutzart : IP 20


Lichtverteilung

— C 0 - C 180 — C 90 - C 270


SCOPE 2x 30°




SCOPE 2x 45°





SCOPE 2x 60°



SCOPE cone starr



SCOPE cone dreh-kipp



Artikel	Bezeichnung	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Oberfläche	Maße \varnothing x h	Einheit	Art.Nr.
01	SCOPE cone 2x 30°	35	1640	1650-8000	94+	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-800-1
02	SCOPE cone 2x 30°	40	3760	4000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-800-3
03	SCOPE cone 2x 30°	40	3550	3000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-800-2
04	SCOPE cone 2x 45°	35	1720	1650-8000	94+	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-801-1
05	SCOPE cone 2x 45°	40	3940	4000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-801-3
06	SCOPE cone 2x 45°	40	3730	3000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-801-2
07	SCOPE cone 2x 60°	35	1800	1650-8000	94+	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-802-1
08	SCOPE cone 2x 60°	40	4130	4000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-802-3
09	SCOPE cone 2x 60°	40	3900	3000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-802-2
10	SCOPE cone 2x 30°	35	1640	1650-8000	94+	RAL 9003	140 x 196 mm	Stück	2580-850-1
11	SCOPE cone 2x 30°	40	3760	4000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-850-3
12	SCOPE cone 2x 30°	40	3550	3000	90	RAL 9003	140 x 182 mm	Stück	2580-850-2

Bei allen Leuchten sind die Betriebsgeräte gesondert zu bestellen. Andere Kühlkörper und Oberflächen auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

